CSE-200

用于中小会议室的无线演示系统

- **无线连接到中央屏幕**
- **屏幕上最多两个用户**
- **从笔记本电脑、平板电脑或智能手机上分享**
- **增强的安全功能**
- **中央管理**
- **交付时带两个按钮**

创造性是您组织的核心资产之一。使用ClickShare，您可以确保创意得到应有的重视。用户通过无线演示系统，可以直接在演示屏幕上分享他们的笔记本电脑或移动设备上的内容。无需线缆、无需设置、无需等待、直接加入。

连接系统，脱颖而出

CSE-200为小型和中型会议室提供ClickShare体验。任何人，包括访客，都可以通过单击操作进行连接和分享，无需任何培训。用户只需将一个USB供电的装置（ClickShare Button）插入自己的PC或MAC，然后单击按钮，即可将他们笔记本电脑上的内容显示在会议室大屏幕上。使用ClickShare App，用户还可以分享智能手机或平板电脑上的内容。

鼓励协作

CSE-200是为企业新品展示而设计的，提供更出色的安全功能、更广泛的连接选项（包括针对非HDCP内容的AirPlay和Google Cast支持）及中央管理。CSE-200最多允许两个人同时分享内容，确保与中央屏幕的直接连接性，并鼓励协作。为方便用户使用，CSE-200的安全功能可设为三个预定义级别之一，具体视公司政策和需要而定。最后，设备的API确保轻松集成至公司网络。

技术规格	CSE-200
ClickShare Base单元尺寸	
尺寸 (HxWxD)	205毫米 x 115毫米 x 45毫米（不含天线）/ 8.1” x 4.5” x 1.8” 205 毫米 x 150 毫米 x 135 毫米（包含天线）/ 8.1" x 5.9" x 5.3"
电源	标准110/220 V AC插头，以太网供电（PoE Plus）
功率消耗	操作：6W（典型）/ 18W（最大） 待机：2.6W（节能待机）/ 0.4W（深度待机）
净重	600克 / 1.32磅
一般规格	
AirPlay支持	从iOS 9.0直至iOS 10.3 / Mac OS 10.11 El Capitan或更高进行iOS镜像（AirPlay）
操作系统	Windows 7/8/8.1/10 32和64位 Mac OSX 10.10/10.11/10.12 (Sierra) Android v5 & v6（ClickShare app） iOS 8、9 & 10（ClickShare app）
视频输出	1x HDMI
祯数	最大30 fps
输出分辨率	1920x1200
噪音级别	无风扇
屏幕上同时显示的源数	2
同时连接数量	16
音频	通过HDMI、模拟通过音频插孔3.5 mm、S/PDIF
iPad、iPhone 和 Android 兼容性	通过ClickShare应用程序共享文档、浏览器、摄像机，适用Android和iOS设备
扩展桌面	可用（视您显卡的驱动程序而定）
验证协议	独立模式里的WPA2-PSK 网络集成模式里的WPA2-PSK或IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n
范围	通过信号强度调制调节，ClickShare Button和ClickShare Base Unit之间最长为30米（100英尺）
频带	2.4 GHz和5 GHz
连接	1个以太网LAN 2个（背面）+ 1个（前面）USB 迷你插槽（3.5mm）上的音频模拟线路输出、数字 S/PDIF
温度范围	运行：0°C至+40°C（+32°F至+104°F） 最大：3000m时，35°C (95°F) 存储：-20°C至+60°C（-4°F至+140°F）
湿度	存储：0至90%相对湿度，无冷凝 操作：0至85%相对湿度，无冷凝
防盗系统	Kensington锁定
证书	FCC/CE
保修期	3年标准 可延保至5年

生成于：21 Jan 2018

技术规格随时变化，不会事先通知。请访问www.barco.com，获取最新信息。