


# SharePod



SharePod 是與眾不同的 HDMI 無線投影解決方案，能將任何 HDMI 影像透過無線投影到 wePresent 裝置。

透過 WiPG-2000 與 SharePod 配對，適用於所有在會議室及教室的無線投影方案，實現緊密的協同合作。



### 適用於所有 HDMI 來源的無線投影方案

將 HDMI 來源與 SharePod 接上，能將影音投影至任何顯示器或投影機螢幕上，毋須安裝任何軟體或進行其他設定。



### 訪客輕鬆連線

任何 wePresent 環境中的訪客，只要按一下就能連線。



### 支援 wePresent 功能

利用 wePresent 裝置的各種進階功能，例如四分割投影、螢幕註記、WebSlides 及會議控制功能。

## 產品規格

網路標準	IEEE 802.11a/b/g/n 5G/2.4GHz IEEE 802.3(10BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)	
資料傳輸速率	無線：最高 300Mbps	
通訊協定	MirrorOp、TCP/IP	
IP 設定	自動：DHCP 用戶端	手動：靜態 IP 位址
系統設定管理	USB 自動配對、網頁模式管理機制	
HDMI 支援	HDMI V1.4 (不支援 HDCP 內容)	
資訊安全機制	IEEE 標準 64/128 位元 WEP WPA/WPA2-PSK	
天線	PIFA 內建天線	
傳輸功率	2dBi	
接收靈敏度	802.11b：11M -76 dBm	802.11n：65M HT20 -64dBm 802.11g：54M -67dBm 150M HT40 -61dBm
無線連線範圍	最遠 300 英尺 / 100 公尺 (因環境而異)	
支援 HDMI 解析度	HDMI：1280x720 (720P)、1920x1080 (1080i/1080p)	
電源規格	外接式變壓器，5 伏直流輸入、1.2A 安培	
主要介面端子	正面：HDMI 連接埠 (輸入) 背面：Micro-USB 連接埠 x 1 (USB 裝置)、RJ-45 LAN 連接埠、重置按鈕	
LED	連線狀態、播放狀態	
尺寸 / 重量	尺寸：109 x 106 x 33 mm	重量：187 公克
環境條件	操作溫度：0°C ~ 40°C 存放溫度：-10°C ~ 60°C	操作濕度：≤ 80% 存放濕度：≤ 90%
認證	FCC/CE	
保固	1 年	



## 連接 HDMI 相容裝置



攝影機



視訊攝影機



筆記型電腦 / PC



實物攝影機



智慧型手機




DVD 播放器



平板電腦

## SharePod 設定指南

1.



### 與 SharePod 配對 (第一次)

第一次使用 SharePod 時，您必須透過隨附的 micro USB 連接線將它與 wePresent 裝置配對。

2.



### 開啟 SharePod

將電源線接到 SharePod 裝置。  
系統將自動開機並連接到 wePresent 接收器。

3.



### 連接 HDMI 來源

使用 HDMI 線將 HDMI 來源接到 SharePod。

4.




### 開始無線分享 HDMI 內容

按下 SharePod 上的按鈕開始無線分享螢幕。

## 包裝盒內容

1.



1. Micro USB 連接線  
2. SharePod 裝置  
3. 萬用電源變壓器

2.



3.

